

HAKL TP 140



č. sklad. karty / obj. číslo: HATP1402, HATP1403, HATP1404, HATP1405, HATP1406, HATP1407
HATP1408, HATP1409, HATP1410, HATP1412, HATP1415

fakturační název výrobku:	HAKL TP 140/2m ² hliníková	HAKL TP 140/8m ² hliníková
	HAKL TP 140/3m ² hliníková	HAKL TP 140/9m ² hliníková
	HAKL TP 140/4m ² hliníková	HAKL TP 140/10m ² hliníková
	HAKL TP 140/5m ² hliníková	HAKL TP 140/12m ² hliníková
	HAKL TP 140/6m ² hliníková	HAKL TP 140/15m ² hliníková
	HAKL TP 140/7m ² hliníková	

základný popis: Elektrické podlahové topné rohože pro laminátové parkety

- výhody:
- určené pro suchou montáž uložením pod podlahové krytiny
 - vhodné pod plovoucí laminátové podlahy, parkety a pod.
 - malá tloušťka umožňuje instalaci bez stavebních úprav
 - vhodné i pro lokální doplňkový ohřev
 - úspora el.energie díky dokonalému rozložení tepla
 - jednoduchá montáž s jedním přípojovacím kabelem
 - bezúdržbový provoz bez nutnosti pravidelného servisu
 - kvalitní topná jádra s bodem tavení 1100 °C
 - potřeba dodatečné podkladní izolace
 - každý výrobek je podrobený přísnému testu výstupní kontroly

popis: **ThermoPADS**
Elektrické podlahové topné rohože HAKL thermoPADS jsou vhodné pro montáž pod plovoucí laminátové parkety. Díky své konstrukci je lze ukládat na volno, bez nutnosti zalití do lepicí směsi. Montáž není prašná a zdlouhavá. Pro vyšší úsporu a efektivitu vytápění je potřeba uložit pod hliníkové topné rohože běžně dostupné pěnové izolace.

EAN kód:



2,0 m²



3,0 m²



4,0 m²



5,0 m²



6,0 m²



7,0 m²



8,0 m²



9,0 m²



10,0 m²



12,0 m²



15,0 m²

Technické parametre:

Typ		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Plocha	m ²	2	3	4	5	6
Délka pásu	m	4	6	8	10	12
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon	W	280	420	560	700	840
Příkon	W / m ²	140	140	140	140	140
Napětí	V	230	230	230	230	230
Proud	A	1,22	1,83	2,43	3,04	3,65
Ohřev podlahy cca	°C	38	38	38	38	38
Tloušťka rohože	mm	3	3	3	3	3
Počet přípoj. kabelů	ks	1	1	1	1	1
Délka přípoj. kabelu	mm	300	300	300	300	300
Průřez přípoj. kabelu	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

Typ		7,0	8,0	10,0	12,0	15,0
Plocha	m ²	7	8	10	12	15
Délka pásu	m	14	16	20	24	30
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon	W	980	1120	1400	1680	2100
Příkon	W / m ²	140	140	140	140	140
Napětí	V	230	230	230	230	230
Proud	A	4,26	4,87	6,09	7,30	9,13
Ohřev podlahy cca	°C	38	38	38	38	38
Tloušťka rohože	mm	3	3	3	3	3
Počet přípoj. kabelů	ks	1	1	1	1	1
Délka přípoj. kabelu	mm	300	300	300	300	300
Průřez přípoj. kabelu	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5